




Stazioni di distribuzione della OILCONTROL



Stazioni di distribuzione

completamente premontate
installazione veloce


I vantaggi sono chiari!

- Premontati pronti per l'allacciamento e preprovatati per la tenuta
- Costruzione eccezionalmente piatta la profondità minima di 90mm anche montando Contatori di calore e acqua (p.es. MaXX e UNIVERSAL MK)
- Immurazione da 90 a 140mm di profondità mediante la cornice regolabile
- Esecuzione standard con 2 piedini di appoggio Altezza regolabile da 730 a 795 mm
- Allacciamento ottimale dei circuiti per il riscaldamento attraverso la collocazione centrale dei collettori
- Attacco primario 3/4" F
Attacco secondario 3/4" M (Eurokonus)
Valvole Termostatiche e Regolazione integrati nel collettore
- Possibilità di integrazione con Contatori per acqua e Regolatori di distribuzione
- Fornibile anche nell'esecuzione per il montaggio esterno (sul muro)
- Possibilità di adottare Valvole per la regolazione aggiuntive per singoli circuiti di riscaldamento



Stazione di distribuzione per utenza

senza dima per Contatori di calore



Stazione di distribuzione per utenza

con dima per Contatore di Calore MultiSensor a scelta, collocazione tubazione verticale o orizzontale, verso l'alto o verso il basso, con o senza valvole integrate



Stazione di distribuzione per utenza

con dima universale per Contatori di calore a scelta, collocazione tubazione verticale o orizzontale, verso l'alto o verso il basso, con o senza valvole integrate



Stazione di distribuzione per riscaldamento a pavimento a scelta:

senza dima per Contatore calore
con dima universale per Contatore di calore
con valvole integrate e/o collocazione tubazione orizzontale o verticale, verso l'alto o verso il basso